

## SOSTITUZIONE DELLE LUCI PER CAPPE DA CUCINA CON LAMPADE ALOGENE, FLUORESCENTI O AD INCANDESCENZA

### Illuminazione alogena (lampadina)

Usare lampada (o alternativa equivalente) tipo IAA/C-40-230-240-E14-35/98 (cod. *Halo Deco Oliva c/* standard IEC 61231)

- Descrizione: Lampadina alogena con presa E14
- Potenza massima: 28W max
- Voltaggio: 230V
- Frequenza: 50-60Hz
- Dimensioni: diametro 35,00 mm / lunghezza 98,00 mm max

### Illuminazione alogena (faretto dicroico)

Usare lampada (o alternativa equivalente) tipo IAA/C-40-230-240-G4-35/98 (cod. *F146.19V35YR c/* standard IEC 61231)

- Tipo: Faretto dicroico con lampada alogena G4 (connettore CT1020-femmina)
- Potenza massima: 20W max
- Voltaggio: 12V
- Frequenza: 50-60Hz
- Dimensioni:

alloggiamento (faretto): diametro interno 54,00 mm / esterno 68,00 mm

lampada: larghezza 10,00 mm / lunghezza 23,00 mm max

### Fluorescent lamps

Usare lampada (o alternativa equivalente) tipo IAA/C-40-230-240-E14-26/127 (ILCOS D code in according to standard IEC 61231)

- Lampada a fluorescenza con ballast ad induzione integrato
- Potenza massima: 23W
- Voltaggio: 220V-240V
- Frequenza: 50-60Hz
- Dimensioni:

versione 8W: diametro 26,00 mm / lunghezza 310,00 mm max

versione 13W: diametro 26,00 mm / lunghezza 538,00 mm max

versione 28W: diametro 26,00 mm / lunghezza 1170,00 mm max

## LIGHT REPLACEMENT GUIDE FOR NON-LED LIGHTING RANGE HOODS

### Halogen lamp (bulb)

Use type lamp (or use in alternative type lamps) IAA/C-40-230-240-E14-35/98 (*Halo Deco Oliva* code in according to standard IEC 61231)

- Type: E14 socket Halogen bulb
- Max wattage: 28W max
- Voltage range: 230V
- Frequency: 50-60Hz
- Size: diameter 35,00 mm / length 98,00 mm max

### Halogen lamp (spotlight)

Use type lamp (or use in alternative type lamps) IAA/C-40-230-240-G4-35/98 (*F146.19V35YR* code in according to standard IEC 61231)

- Type: Dicroic case w/ G4 halogen lamp (via fast-on connector type CT1020-female)
- Max wattage: 20W max
- Voltage range: 12V
- Frequency: 50-60Hz
- Size:

case: diameter internal 54,00 mm / external 68,00 mm

lamp: width 10,00 mm / length 23,00 mm

### Fluorescent lamps

Use type lamp (or use in alternative type lamps) IAA/C-40-230-240-E14-26/127 (*ILCOS D* code in according to standard IEC 61231)

- Self-ballasted fluorescent reflector lamp – Integral induction type ballast
- Max wattage: 23W
- Voltage range: 220V-240V
- Frequency: 50-60Hz
- Size:

8W version: diameter 26,00 mm / length 310,00 mm max

13W version: diameter 26,00 mm / length 538,00 mm max

28W version: diameter 26,00 mm / length 1170,00 mm max